

- PRODUCTEIGENSCHAPPEN**
- Eéncomponentig
 - Gebruiksklaar
 - UV- en weerbestendig
 - Waterdampdoorlatend
 - Vorst- en strooizoutbestendig volgens DIN EN 13687-1
 - Behoudt de natuurlijke structuur van de ondergrond
 - Voor rollen, strijken en spuiten

- TOEPASSINGSGEBIEDEN**
- Voor de kleurstelling en het oprissen van minerale oppervlakken zoals dek- en betonvloeren.
 - Voor de kleurstelling en het oprissen van beton- en pleisterstenen
 - Kan binnen en buiten worden gebruikt

VERWERKINGSINSTRUCTIES **Vorbereiding van de ondergrond:** De ondergrond moet absorberend, schoon, droog en belastbaar zijn; ook moeten oude verflagen, impregneringen, olie en andere hechtingsverminderende substanties zijn verwijderd.

Mengen: MC-Estrifan Color voor gebruik goed doorroeren.

Verwerking: MC-Estrifan Color met roller, kwast of sproeier gelijkmatig dun in kruisgang op de ondergrond aanbrengen. Plasvorming moet worden vermeden. Grotere oppervlakken moeten zonder onderbrekingen worden verwerkt om aanzetten te voorkomen. Afhankelijk van de absorberende kracht van de ondergrond kan het nodig zijn meerdere lagen aan te brengen.

Richtlijnen: Verbruikshoeveelheden, begaanbaarheid en bereiken van de belastbaarheid zijn afhankelijk van de temperatuur en het object. Chemische belasting kan leiden tot kleurveranderingen. Chemisch en mechanisch belaste vlakken zijn onderhevig aan een gebruikgebonden slijtage. Regelmatige controle en permanent onderhoud worden aanbevolen.

TECHNISCHE WAARDE & PRODUCTKARAKTERISTIEK

Kenmerk	Eenheid	Waarde	Opmerkingen
Dichtheid	g/cm ³	ca. 1,02	
Verwerkingsvoorwaarden	°C	≥ 8 ≤ 30	lucht- en ondergrondtemperatuur
	%	≤ 85	rel.luchtvochtigheid
	K	> 3	boven dauwpunt
Verbruik	g/m ²		afhankelijk van de zuigkracht van de ondergrond
		ca. 150	per toepassing
Alle technische kenmerken zijn laboratoriumwaarden en bepaald bij 21°C ± 2°C en 50% relatieve vochtigheid.			
Bindmiddelbasis	Acrylaat-dispersie		
Interne controle	DIN EN ISO 9001		
Kleur	Lichtgrijs (droog), antracie , rood		
Vorm	vloeibaar		
Reinigingsmiddel	water		
Leveringsvorm	15 l emmer		
Opslag	In ongeopende originele verpakking vorstvrij bij koele (onder 20°C) en droge opslag 12 maanden houdbaar.		
afvalverwijdering	Wegwerpverpakkingen volledig legen. Raadpleeg ons informatieblad "Lege transport- en verkoopverpakkingen terugnemen". Op verzoek sturen wij u deze graag toe.		

Veiligheidsinstructies

Neem de gevarenaanduidingen en veiligheidsadviezen op de etiketten en veiligheidsinformatiebladen in acht.

Opmerking: De informatie in dit gegevensblad is gebaseerd op onze ervaring en beste kennis, maar is niet bindend. Zij moeten worden afgestemd op de desbetreffende bouwobjecten, het beoogde gebruik en de bijzondere plaatselijke eisen. De van de standaardtoepassing afwijkende objectvoorwaarden worden vooraf gecontroleerd door de planner en vereisen individuele goedkeuring. Het deskundige en technische advies van MC vervangt niet de planning van de bouwgeschiedenis. Voor zover dit het geval is, zijn wij in het kader van onze verkoop- en leveringsvoorwaarden aansprakelijk voor de juistheid van deze gegevens. Aanbevelingen van onze medewerkers die afwijken van de technische merkbladen zijn voor ons slechts bindend indien zij schriftelijk zijn bevestigd. In ieder geval moeten de algemeen aanvaarde regels van de technologie in acht worden genomen. De informatie in dit technische gegevensblad geldt voor het product dat wordt geleverd door het in de voetnoot vermelde land. Er dient te worden opgemerkt dat specificaties in andere landen hiervan kunnen afwijken. Neem de in het buitenland geldige productinformatiebladen in acht. Het laatste technische gegevensblad is van toepassing; de datum van uitgave in de voetregel moet in acht worden genomen. Alle eerdere edities zijn ongeldig en mogen niet meer worden gebruikt. De laatste versie kan bij ons worden aangevraagd of van het internet worden gedownload. [2300016508]