

Murafan 39

Kunststofadditief voor hechtbruggen en betoncosmetische spachtel



- PRODUCTEIGENSCHAPPEN**
- Verbetert de hechting van het vulmiddel voor betoncosmetica op cementgebonden ondergronden
 - Verhoogt de elasticiteit van vulmiddel voor betoncosmetica
 - Vergaande preventie van spanningsscheuren
 - Verbetert de verwerkbaarheid van vulmiddel voor betoncosmetica
 - Verhoogt de olieafdichting

- TOEPASSINGSGEBIEDEN**
- Voor de veredeling van fijn en superfijn vulmiddel voor betoncosmetica
 - Egaliseren
 - Door te mengen met vulmiddel voor betoncosmetica geschikt als hechtbrug

VERWERKINGSINSTRUCTIES Murafan 39 is een kunststofdispersie op basis van styreen/acrylaat voor de afwerking van cosmetische betonvullers en voor het maken van hechtbruggen.

Ondergrondvoorbereiding: De ondergrond moet schoon, gezond, draagkrachtig en vrij van hechtingsremmende stoffen zijn. Voldoende ruwheid is vereist. De ondergrond moet vooraf bevochtigd worden, zodat het oppervlak matvochtig maar nog absorberend is.

Mengen: Murafan 39 wordt verdund met water in een verhouding van 1 : 2 tot 1 : 6, afhankelijk van de toepassing.

Toepassing: Murafan 39 wordt met een betoncosmetische troffel als een slurry hechtbrug op de vooraf bevochtigde ondergrond aangebracht.

Bij toepassing als hechtbrug moet men ervoor zorgen dat de daaropvolgende arbeidsgang vers in vers wordt uitgevoerd. Voor toepassing als afwerklaag voor cosmetische betonvullers wordt Murafan 39 verdund in het mengwater.

TECHNISCHE WAARDE & PRODUCTKARAKTERISTIEK

Kenmerk	Eenheid	Waarde	Opmerkingen
Dichtheid	kg/dm ³	ca. 1,01	
Verbruik (additief) ¹⁾	l		
Als hechtbrug		1 - 2	
Als mortel		1 - 4	
Als cementdekvloer		1 - 6	

Alle technische kenmerken zijn laboratoriumwaarden en bepaald bij 21°C ± 2°C en 50% relatieve vochtigheid.

1) gemengd met water

Vorm	vloeibaar
Interne productiecontrole	DIN EN ISO 9001
Leveringsvorm	11 kg jerrycan 30 kg jerrycan 200 kg vaten (op aanvraag)
Interne controle	DIN EN ISO 9001
Opslag	In ongeopende originele verpakking bij droge en koele opslag 12 maanden houdbaar.
Kleur	wit
afvalverwijdering	Wegwerpverpakkingen volledig legen. Raadpleeg ons informatieblad "Lege transport- en verkoopverpakkingen terugnemen". Op verzoek sturen wij u deze graag toe.

Veiligheidsinstructies

Neem de gevarenaanduidingen en veiligheidsadviezen op de etiketten en veiligheidsinformatiebladen in acht.

Opmerking: De informatie in dit gegevensblad is gebaseerd op onze ervaring en beste kennis, maar is niet bindend. Zij moeten worden afgestemd op de desbetreffende bouwobjecten, het beoogde gebruik en de bijzondere plaatselijke eisen. De van de standaardtoepassing afwijkende objectvoorwaarden worden vooraf gecontroleerd door de planner en vereisen individuele goedkeuring. Het deskundige en technische advies van MC vervangt niet de planning van de bouwgeschiedenis. Voor zover dit het geval is, zijn wij in het kader van onze verkoop- en leveringsvoorwaarden aansprakelijk voor de juistheid van deze gegevens. Aanbevelingen van onze medewerkers die afwijken van de technische merkbladen zijn voor ons slechts bindend indien zij schriftelijk zijn bevestigd. In ieder geval moeten de algemeen aanvaarde regels van de technologie in acht worden genomen. De informatie in dit technische gegevensblad geldt voor het product dat wordt geleverd door het in de voetnoot vermelde land. Er dient te worden opgemerkt dat specificaties in andere landen hiervan kunnen afwijken. Neem de in het buitenland geldige productinformatiebladen in acht. Het laatste technische gegevensblad is van toepassing; de datum van uitgave in de voetregel moet in acht worden genomen. Alle eerdere edities zijn ongeldig en mogen niet meer worden gebruikt. De laatste versie kan bij ons worden aangevraagd of van het internet worden gedownload. [2300016488]