

PRODUCTEIGENSCHAPPEN

- Cementgebonden
- Eéncomponentig
- Uitzetting bij blootstelling aan water tijdens het verhardingsproces (zwellingseffect).
- Bevat geen corrosiebevorderende stoffen
- Hecht extreem goed op minerale ondergronden

TOEPASSINGSGEBIEDEN

- Snel en permanent sluiten van grotere oppervlakkige lekkages
- Toepasbaar op metselwerk en beton
- REACh-beoordeelde blootstellingsscenario's: Watercontact continue, inhalatie periodiek, verwerking

VERWERKINGSINSTRUCTIES

Ondergrondvoorbereiding: Zie merkblad "Algemene verwerkingsaanwijzingen voor schacht-en riool reparatiemortel".

Verwerking: Ombran IW wordt droog met de platte hand (rubberen handschoen dragen!) opgebracht en krachtig in de ondergrond gewreven. Eventueel moet de procedure worden herhaald. Plaatsen waarop het product niet volledig heeft gereageerd vanwege ontbrekend water, moeten worden bevochtigd. Deze maatregel is absoluut noodzakelijk om te voorkomen dat de onvolledige hydratatie van het product geen aanmaakvloei-stof onttrekt aan het product wat er daarna wordt opgebracht.

Overige richtlijnen: In uitgeharde toestand is ombran IW een star mineraal afdichtingsproduct. Scheuren, inklinkingen, vervormingen of bewegingen die daarna worden veroorzaakt door de constructie kunnen ondichtheden veroorzaken. Om een permanente afdichting te verkrijgen, wordt aanbevolen om te overcoaten met een mortel van de ombran MHP familie.

TECHNISCHE WAARDE & PRODUCTKARAKTERISTIEK

Kenmerk	Eenheid	Waarde	Opmerkingen
Verwerkingstijd	Seconden	< 30	
Verwerkingsvoorwaarden	°C	≥ 5 ≤ 30	lucht-, ondergrond- en materiaalt temperatuur
Verbruik	kg/m ² /mm		afhankelijk van ondergrond en toepassing
Alle technische kenmerken zijn laboratoriumwaarden en bepaald bij 21°C ± 2°C en 50% relatieve vochtigheid.			
Kleur	Lichtgrijs (droog)		
Opslag	In ongeopende originele verpakking en bij temperaturen tussen 5°C en 25°C in een droge omgeving minstens 6 maanden houdbaar.		
Reinigingsmiddel	water		
afvalverwijdering	Wegwerpverpakkingen volledig legen. Raadpleeg ons informatieblad "Lege transport- en verkoopverpakkingen terugnemen". Op verzoek sturen wij u deze graag toe.		
Leveringsvorm	10 kg emmer		

Veiligheidsinstructies

Neem de gevarenaanduidingen en veiligheidsadviezen op de etiketten en veiligheidsinformatiebladen in acht. GISCODE: ZP1

Opmerking: De informatie in dit gegevensblad is gebaseerd op onze ervaring en beste kennis, maar is niet bindend. Zij moeten worden afgestemd op de desbetreffende bouwobjecten, het beoogde gebruik en de bijzondere plaatselijke eisen. De van de standaardtoepassing afwijkende objectvoorwaarden worden vooraf gecontroleerd door de planner en vereisen individuele goedkeuring. Het deskundige en technische advies van MC vervangt niet de planning van de bouwgeschiedenis. Voor zover dit het geval is, zijn wij in het kader van onze verkoop- en leveringsvoorwaarden aansprakelijk voor de juistheid van deze gegevens. Aanbevelingen van onze medewerkers die afwijken van de technische merkbladen zijn voor ons slechts bindend indien zij schriftelijk zijn bevestigd. In ieder geval moeten de algemeen aanvaarde regels van de technologie in acht worden genomen. De informatie in dit technische gegevensblad geldt voor het product dat wordt geleverd door het in de voetnoot vermelde land. Er dient te worden opgemerkt dat specificaties in andere landen hiervan kunnen afwijken. Neem de in het buitenland geldige productinformatiebladen in acht. Het laatste technische gegevensblad is van toepassing; de datum van uitgave in de voetregel moet in acht worden genomen. Alle eerdere edities zijn ongeldig en mogen niet meer worden gebruikt. De laatste versie kan bij ons worden aangevraagd of van het internet worden gedownload. [2300016346]